



**fiorentini**  
www.fiorentini.com.tw

# ICM 42 / 60

清水箱容量  
260L

最大爬坡能力 13%

電池版本  
瓦斯版本

盤刷油壓驅動



1300mm

2100mm



1400mm

		I 60 TDB	I 60 TEB	I 60 TP/GB
洗地寬度	mm	1500	1750	1500
洗地效率	mq/h	18000	18000	15000
清水箱容量	L	260	260	260
污水箱容量	L	260	260	260
盤刷驅動		油壓	電動	油壓
集塵箱容量	L	15	15	15
行進方式 / 後驅		油壓馬達 x 2	電動馬達 x 2	油壓馬達 x 2
行進速度	Km/h	0-8	0-6	0-8
最大爬坡能力	%	13	13	13
吸塵力	mBr	166	166	166
刷壓	kg	0-120	0-150	0-150
低噪音	dB	85	70	85
最小迴轉半徑	mm	3200	3020	3020
電源規格				
啟動馬達		36 V	/	36 V
吸風馬達		2 x 850 w	2 x 850 w	2 x 850 w
盤刷馬達		3 x OR 80 C 油壓	3 x 750	3 x OR 80 C 油壓
驅動馬達		2 x OP 160 C 油壓	2 x OP 160 C 油壓	2 x 750
啟動用蓄電池		12V	36V 36V	12V
電池充電器		/	36V	/
動力				
供電類型		柴油	36 V	汽油 / 瓦斯
馬達品牌		Kubota D722E	/	Kubota D722E
汽缸		3	/	3
功率		20 Hp - 3600 rpm	/	23 Hp - 3600 rpm
冷卻		水冷	/	水冷
設備規格				
尺寸(長 x 寬 x 高)	mm	2100 x 1300 x 1400	2100 x 1300 x 1400	2100 x 1300 x 1400
盤刷直徑	mm	3 x 460	3 x 460	3 x 460
吸水寬度	mm	1650	1650	1650
淨重(空機)	kg	850	650	850
製造地		義大利工業品質與設計		



		I 42TDB	I 42TEB	I42TP/GB
洗地寬度	mm	1750	1250	1250
洗地效率	m <sup>2</sup> /h	15000	15000	15000
清水箱容量	L	260	260	260
污水箱容量	L	260	260	260
清潔模組		油壓	電動	油壓
垃圾箱容量	L	15	15	15
驅動器(後方)		油壓馬達 x 2	電動馬達 x 2	油壓馬達 x 2
行進速度	Km/h	0-8	0-6	0-8
最大爬坡能力	%	13	13	13
吸塵力	mBr	166	166	166
刷壓	kg	0-150	0-150	0-150
低噪音	dB	85	70	85
最小迴轉半徑	mm	2900	2900	2300
<b>電源規格</b>				
啟動馬達		36	/	36
吸風馬達		2 x 850	2 x 850	2 x 850
盤刷馬達		3 x OR 80 C 油壓	3 x 750	3 x OR 80 C 油壓
驅動馬達		2 x OP 160 C 油壓	2 x 750	2 x OP 160 C 油壓
啟動用蓄電池		12 V	36V 36V	12 V
電池充電器		/	36V	/
<b>動力</b>				
供電類型		柴油	36V	汽油 / 瓦斯
馬達品牌		Kubota D722E	/	Kubota D722E
汽缸		3	/	3
功率		20 Hp - 3600 rpm	/	23 Hp-3600 rpm
冷卻		水冷	/	水冷
<b>設備規格</b>				
尺寸(長 x 寬 x 高)	mm	2100 x 1300 x 1400	2100 x 1300 x 1400	2100 x 1300 x 1400
滾刷直徑	mm	3 x 380	3 x 380	3 x 460
吸水寬度	mm	1470	1470	1650
淨重(空機)	kg	850	590	850
製造地		義大利工業品質與設計		



***fiorentini***

www.fiorentini.com.tw